

PLUS

強力接着剤 多用途

使用前に必ずお読みください。
この台紙は大切に保管してください。

- 便利な小分け2本パック
- 耐水、耐熱、耐衝撃性があり、屋外でも使用できる
- ポリエチレン、ポリプロピレンもOK
- 凹凸面にも使用できる

用途 補修、工作、DIYに幅広く使える！

- 金属 ●プラスチック(PP・PEを含む) ●木 ●石材・コンクリート
- タイル・陶磁器 ●レンガ ●合成ゴム ●天然ゴム ●ガラス
- 皮革 ●発泡スチロールなど

ほとんどの材質の接着、補修に使用できます。



接着できないもの

フッ素樹脂、シリコーン樹脂

※食器、貴金属や高価格品の接着はしないでください。

※天然大理石や石材はシミが発生することがあります。



開封方法

最初に使うときは、キャップ天面の突起をチューブの口に差し込んで開封してください。

※液漏れの恐れがあるので、
チューブ面を押さないでください。

使用方法

- ①接着する面の汚れ(油、サビ、ほこりなど)を取り除き、乾燥させます。
汚れの度合に応じて、紙やすりやアルコールをご使用ください。
- ②接着する面の一方に本品を塗布します。
ヘラ等で接着剤を均一に広げ、塗布面積を大きくしてください。
- ③塗布後、すぐに強く圧着します。
(接着物同士をすり合わせるように圧着するとより強い強度が得られます。)
- ④必要に応じてテープなどで仮止めをしてください。
- ⑤数時間で実用強度に達し、約1日で硬化します。
(木/木、23°C×湿度50%での硬化時間の目安)
- ⑥使用後はチューブの口をきれいにし、
キャップをしっかりと閉めて保管してください。

<品質表示> 種類: 化学反応形接着剤

成分: 变成シリコーン(65%以上)、
アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤
正味量: 5g×2本

火気厳禁
第四類第四石油類
危険等級Ⅲ
9ml

▲取り扱い上の注意

- 接着用途以外には使用しないでください。●事前に本品の接着性能が目的に適合しているか確認してください。●接着面積が小さいと十分な接着強度が得られない場合があります。●火気のあるところでは使用・保管しないでください。●低温下では硬化しない場合があります。5°C以上の場所で使用してください。●開封後は早めに使い切ってください。●幼児の手の届かないところに保管し、いたずらをしないようにしてください。●10°C~40°Cの直射日光の当たらない場所で保管してください。●中身を完全に使い切ってから地方自治体の定める方法に従って廃棄してください。●使用後はキャップをしっかりと閉めてください。固まる場合があります。

本品は使用法、使用条件によって思われる損傷を生じることがありますので、事前に目的の用途に適するかどうかをご確認ください。

お買い上げになった商品は
できるだけ早くお使いください。

29-766
NS-810-2P



プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで

0120-00-0007

PLUS Corporation MADE IN JAPAN

ホームページアドレス <https://bungu.plus.co.jp>