

しわにならない テープのり ノリノハイパー

テープつめ替え式
超強力に貼れる

幅 15 mm × 長さ 12m

特長

- 約3倍※の粘着力で厚紙や薄い板も接着可能 ●切れ目入りテープ搭載で抜群のノリ切れ
- プッシュオープンキャップ採用で片手操作もラクラク ●乾くのを待たずにすぐにつく
- 写真や紙の変色を防ぐフォトセーフタイプ

※第三者機関による検証データに基づく当社従来品との比較

用途


- 強力な封筒と同じ ●紙工作やスクラップなど制作作業に
- 薄い板の貼り合わせに

●ポスター掲示など、あとからはがす用途での使用は避けてください。
紙が破れたり、テープが残ることがあります。

<使える素材> ●紙/厚紙 ●写真 ●伝票 ●プラスチック板、金属板、木板、ガラス板
※重量のあるものは推奨できません。

使い方

- ①側面の「PUSH」ボタンを押してカバーを開きます。
※直接手でカバーを開けることもできます。
- ②貼りたい部分に先端を押し当てて、ゆっくり引きます。
- ③貼付け終わりに一旦止めて垂直に持ち上げてください。
※カバーは手で戻してください。



性能の秘訣

糊の間に芯がある3層構造テープにより、荷重や引きはがす力に対して高い耐久力を発揮します。




テープがたるんだ場合

使用中のテープを取り出し、テープが巻かれている方のコア①を押さえながら後部のコア②を矢印の方へ回してたるみを取ってください。



テープつめ替え方法

- ①本体上側の「COVER OPEN」ボタンを押して、ケースを開け、使用済みテープを取り外します。
- ②新しいつめ替え用テープを入れて、ケースを閉めてご使用ください。



<つめ替え用テープ一覧>

※下記は全てご使用いただけます。

粘着タイプ	テープ幅	品番
超強力に貼れる	15mm	TG-0944R
超キレイにはがせる	15mm	TG-0945R

▲ 注意

●粘着用以外には、使用しないでください。●凹凸面、軟質塩ビ、ポリプロピレン、和紙など貼付きの弱い物への使用は避けてください。●カラーコピーなど油分の付着した紙にはつきません。●急に引くと転写ミスや紙が破れて巻き込まれる場合があります。●貼り付けはまっすぐ行い、曲がらないようにしてください。●室温15℃から35℃の範囲でご使用ください。●機構部にテープが付着した場合は故障の原因となりますので必ず取り除いてご使用ください。●高温多湿・急激な温度変化・直射日光が当たる場所に放置・保管しないでください。●幼児の手の届かない場所に保管してください。●火気に近づけないでください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで ☎0120-00-0007

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器:
ABS、PS
カバー:PET



台紙

TG-0944

しわにならない テープのり ノリノハイパー

テープつめ替え式
超キレイにはがせる

幅 15 mm × 長さ 12m

特長

●貼った後にキレイにはがせるのでポスターなどの掲示に最適 ●切れ目入りテープ搭載で抜群のノリ切れ ●ブッシュオープンキャップ採用で片手操作もラクラク ●乾くのを待たずにすぐにつく ●写真や紙の変色を防ぐフォトセーフタイプ

用途

●ポスターなどの掲示物に ●メモなどの仮貼りに
●オリジナルふせん作りに

- 必ず「貼り付ける側(ポスターなど)」にテープを塗りつけてください。
- 「貼り付ける側」からはテープをきれいにはがすことはできません。

<使える素材> ●紙/厚紙 ●写真 ●伝票 ●プラスチック板、金属板、木板、ガラス板
※重量のあるものは推奨できません。


性能の秘訣

糊の間に芯がある3層構造テープにより、荷重や引きはがす力に対して高い耐久力を発揮します。



使い方

- ①側面の「PUSH」ボタンを押してカバーを開きます。
※直接手でカバーを開けることもできます。
- ②貼りたい部分に先端を押し当てて、ゆっくり引きます。
- ③貼付け終わりに一旦止めて垂直に持ち上げてください。
※カバーは手で戻してください。




テープがたるんだ場合

使用中のテープを取り出し、テープが巻かれている方のコア①を押さながら後部のコア②を矢印の方へ回してたるみを取ってください。



テープつめ替え方法

- ①本体上側の「COVER OPEN」ボタンを押して、ケースを開け、使用済みテープを取り外します。
- ②新しいつめ替え用テープを入れて、ケースを閉めてご使用ください。



<つめ替え用テープ一覧>

※下記は全てご使用いただけます。

粘着タイプ	テープ幅	品番
超強力に貼れる	15mm	TG-0944R
超キレイにはがせる	15mm	TG-0945R

▲ 注意

●粘着用以外には、使用しないでください。●凹凸面、軟質塩ビ、ポリプロピレン、和紙など貼付きの弱い物への使用は避けてください。●カラーコピーなど油分の付着した紙にはつきません。●急に引くと転写ミスや紙が破れて巻き込まれる場合があります。●貼り付けはまっすぐ行い、曲がらないようにしてください。●室温15℃から35℃の範囲でご使用ください。●機構部にテープが付着した場合は故障の原因となりますので必ず取り除いてご使用ください。●高温多湿・急激な温度変化・直射日光が当たる場所に放置・保管しないでください。●幼児の手の届かない場所に保管してください。●火気に近づけないでください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで ☎0120-00-0007

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器:
ABS、PS
カバー:PET

TG-0945



台紙