

PLUS

テープつめ替え式

強力に貼れる

幅 8.4mm × 長さ 10m

しわにならない
テープのり

ノリノポッド

一度塗るだけでしっかりと接着できる、約2倍※ 強粘着タイプ

厚手の封筒、紙工作など厚紙にも


※ 第三者機関による検証データに基づく当社従来品との比較

特長

- 使用時に手が疲れにくい豆型ケース
- 狙った場所に塗れるので、手やまわりを汚さない
- のりが均一に塗れてシワにならないキレイな仕上がり
- 乾くのを待たずにすぐにつく
- 先端部がミニローラーなので塗り心地が軽やか
- 重ね塗りすることで粘着力がアップ

使い方

- ① スライドノブを矢印の方向にカチッと音がする(CLOSE→が全て表示される)まで動かし、先端部分を出してください。
- ② 貼りたい部分にしっかりと先端を押し当てて、ゆっくり引いてください。
- ③ 貼り付けが終わったところで、一旦止めて垂直に持ち上げてください。
- ④ 使用後はスライドノブを矢印方向にカチッと音がする(←OPENが全て表示される)まで動かし、先端部分を収納してください。




テープ交換方法

- ① 本体の上下にある「PUSH ツメカエ」ボタンを押しながらケースを開きます。
- ② 使用済みテープを取り出してください。
- ③ 新しいつめ替えテープをギア側のケースにセットし、ケースを閉めてご使用ください。

くつめ替え用テープ一覧>

※ 下記は全てご使用いただけます。



粘着タイプ	テープ幅	品番
強力に貼れる	8.4mm	TG-1122R
しっかり貼れる	6mm	TG-1111R
	8.4mm	TG-1121R
キレイにはがせる	6mm	TG-1113R
	8.4mm	TG-1123R

⚠ 注意

- 貼り付ける用途以外には使用しないでください。
- 凹凸面、感熱紙、和紙、カラーコピーした紙など表面処理された紙、軟質塩ビ、発泡スチロール、ポリプロピレン等への使用は、のりが付きにくい場合適しません。
- のり付けの際は、テープ面にのりが残らないよう、ゆっくり押し当て引いてください。急に引くと、のりが転写せず内部機構に貼り付き故障の原因となったり、紙が破れる場合があります。
- 引く時は、曲線・蛇行をさせないでください。テープが折れ曲がり使用できなくなります。
- 貼り付け作業は、室温15℃から35℃の範囲内でご使用ください。
- 高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所に保管・放置しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

プラス株式会社

TG-1122

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで ☎ 0120-00-0007

PLUS Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>

容器:
ABS、POM、PS
カバー:PET



台紙

PLUS

テープつめ替え式

しっかり貼れる

しわにならない テープのり ノリノポッド

TG-1121 幅8.4mm × 長さ10m

TG-1111 幅6mm × 長さ10m

いつもの強粘着、キレ抜群のドットタイプ


封筒とじ、伝票整理などに

特長

- 使用時に手が疲れにくい豆型ケース
- 狙った場所に塗れるので、手やまわりを汚さない
- のりが均一に塗れてシワにならないキレイな仕上がり
- 乾くのを待たずにすぐにつく
- 先端部がミニローラーなので塗り心地が軽やか
- 重ね塗りすることで粘着力がアップ

使い方

- ① スライドノブを矢印の方向にカチッと音が出る（CLOSE→が全て表示される）まで動かし、先端部分を出してください。
- ② 貼りたい部分にしっかりと先端を押し当てて、ゆっくり引いてください。
- ③ 貼り付けが終わったところで、一旦止めて垂直に持ち上げてください。
- ④ 使用後はスライドノブを矢印方向にカチッと音が出る（←OPENが全て表示される）まで動かし、先端部分を収納してください。




テープ交換方法

- ① 本体の上下にある“PUSH ツメカエ”ボタンを押しながらケースを開きます。
- ② 使用済みテープを取り出してください。
- ③ 新しいつめ替えテープをギア側のケースにセットし、ケースを閉めてご使用ください。

＜つめ替え用テープ一覧＞

※下記は全てご使用いただけます。

粘着タイプ	テープ幅	品番
強力に貼れる	8.4mm	TG-1122R
しっかり貼れる	6mm	TG-1111R
	8.4mm	TG-1121R
キレイにはがせる	6mm	TG-1113R
	8.4mm	TG-1123R



⚠ 注意

- 貼り付ける用途以外には使用しないでください。
- 凹凸面、感熱紙、和紙、カラーコピーした紙など表面処理された紙、軟質塩ビ、発泡スチロール、ポリプロピレン等への使用は、のりが付きにくいと適しません。
- のり付けの際は、テープ面にのりが残らないよう、ゆっくり押し当て引いてください。急に引くと、のりが転写せず内部機構に貼り付き故障の原因となったり、紙が破れる場合があります。
- 引く時は、曲線・蛇行をさせないでください。テープが折れ曲がり使用できなくなります。
- 貼り付け作業は、室温15℃から35℃の範囲内でご使用ください。
- 高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所に保管・放置しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、**0120-00-0007** 0120-00-0007
お問い合わせセンターまで

PLUS Corporation MADE IN VIETNAM

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器：
ABS、POM、PS
カバー：PET



台紙

PLUS

テープつめ替え式

キレイにはがせる

しわにならない テープのり ノリノポッド

TG-1123 幅8.4mm × 長さ10m

TG-1113 幅6mm × 長さ10m


はがしたあとにのりが残らず、付箋のようにまた貼れる
ノート整理やメモの仮貼りなどに

特長

- 使用時に手が疲れにくい豆型ケース
- 狙った場所に塗れるので、手やまわりを汚さない
- のりが均一に塗れてシワにならないキレイな仕上がり
- 乾くのを待たずにすぐにつく
- 先端部がミニローラーなので塗り心地が軽やか
- 重ね塗りすることで粘着力がアップ

使い方

- ① スライドノブを矢印の方向にカチッと音がする(CLOSE→が全て表示される)まで動かし、先端部分を出してください。
- ② 貼りたい部分にしっかりと先端を押し当てて、ゆっくり引いてください。
- ③ 貼り付けが終わったところで、一旦止めて垂直に持ち上げてください。
- ④ 使用後はスライドノブを矢印方向にカチッと音がする(←OPENが全て表示される)まで動かし、先端部分を収納してください。




テープ交換方法

- ① 本体の上下にある“PUSH ツメカエ”ボタンを押しながらケースを開きます。
- ② 使用済みテープを取り出してください。
- ③ 新しいつめ替えテープをギア側のケースにセットし、ケースを閉めてご使用ください。

＜つめ替え用テープ一覧＞

※下記は全てご使用いただけます。



粘着タイプ	テープ幅	品番
強力に貼れる	8.4mm	TG-1122R
しっかり貼れる	6mm	TG-1111R
	8.4mm	TG-1121R
キレイにはがせる	6mm	TG-1113R
	8.4mm	TG-1123R

⚠ 注意

- はがれては困る用途には使用しないでください。
- 時間経過や材質によっては、はがす際にのりが残って取れなかったり、紙が破れる恐れがあります。
- 凹凸面、感熱紙、和紙、カラーコピーした紙など表面処理された紙、軟質塩ビ、発泡スチロール、ポリプロピレン等への使用は、のりが付きにくいいため適しません。
- のり付けの際は、テープ面にのりが残らないよう、ゆっくり押し当てて引いてください。急に引くと、のりが転写せず内部機構に貼り付き故障の原因となったり、紙が破れる場合があります。
- 引く時は、曲線・蛇行をさせないでください。テープが折れ曲がり使用できなくなります。
- 貼り付け作業は、室温15℃から35℃の範囲内でご使用ください。
- 高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所に保管・放置しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。

プラス株式会社

この商品についてのお問い合わせは、**0120-00-0007**
お問い合わせセンターまで

PLUS Corporation MADE IN VIETNAM

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>



容器:
ABS、POM、PS
カバー:PET



台紙